



四、五、六辊烫平机



- ✓ 烘筒采用 SUS304 不锈钢制作，避免了铁质烘筒的锈蚀对织物的污染。且烘筒传热快，织物易干。
- ✓ 采用变频调速，调速范围大，极为方便。
- ✓ 采用链传动，传动准确可靠，各传动辊均为专用冷拔管，确保被熨织物的平整。
- ✓ 本机运转平稳，噪音低，操作简单。传送带为耐高温、防静电的专用品牌。
- ✓ 蒸汽管路部分采用国家规范的法兰连接，经久耐用，维修拆卸方便。配备标准的安全阀，有效避免由于蒸汽压力超高而造成爆炸的危险。传动辊均为冷拔管，部分传动辊为不锈钢材质。

3000 3300

技术参数 /型号	YZIV-3000	YZIV-3300	YZV-3000	YZV-3300	YZVI-3000	YZVI-3300
辊数	4	4	5	5	6	6
最大熨平宽度(mm)	3000	3300	3000	3300	3000	3300
最大熨平厚度(mm)	3	3	3	3	3	3
最大熨平速度(m/min)	30	30	35	35	40	40
滚筒规格(mm)	Φ800	Φ800	Φ800	Φ800	Φ800	Φ800
电压/频率(V/Hz)	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
电机功率	3	3	3	3	4	4
蒸汽压力(MPa)	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
耗电量(kw/h)	2	2	2.2	2.2	2.5	2.5
蒸汽耗量(kw/h)	480	530	600	660	700	770
进蒸汽管通径(DN)	50	50	65	65	65	65
排冷凝水管通径(DN)	25	25	40	40	40	40
外形尺寸(mm)	4100x 4320x1300	4400x 4320x1300	4100x 5420x1300	4400x 5420x1300	4100x 6400x1300	4400x 6400x1300
整机重量 (kg)	4800	5100	5900	6300	7000	7400